



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                           | 1005965              |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                    |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório |
| Montagem                           | Montagem de embutir  |
| Pormenores da montagem             | Teto                 |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA               |
| Classe de proteção                 | III                  |
| Potência                           | 17.5 W               |
| Lúmen                              | 1660 lm              |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                 |
| Cor                                | preto                |
| CRI                                | 90                   |
| UGR ≤                              | 22                   |
| Dados LXXBXX                       | L80B50               |
| Vida útil                          | 50000 h              |
| Risk Group                         | 1                    |
| Altura                             | 9.5 cm               |
| Diâmetro                           | 13.5 cm              |
| Peso líquido                       | 0.45 kg              |
| Peso bruto                         | 0.55 kg              |
| Forma de recorte                   | redonda              |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1004054 | Controlador LED , 20 W<br>500 mA PHASE           |
| 1004064 | Controlador LED ,<br>21-29,5 W 500/600/700<br>mA |
| 1004069 | Controlador LED , 29W<br>500mA                   |
| 1004790 | NUMINOS® M , Difusor<br>Elipse                   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Difusor<br>Prisma                   |
| 1004792 | NUMINOS® M , Difusor<br>Fosco                    |
| 1004793 | NUMINOS® M , Difusor<br>Favo de mel              |
| 1006143 |                                                  |
| 1006144 |                                                  |
| 1006145 |                                                  |
| 1006146 |                                                  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Profundidade de montagem | 9.5 cm |
| Diâmetro de montagem     | 12 cm  |
| Página BIG WHITE         | 53     |