



## NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005974                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 17.5 W                  |
| Lumen                                 | 1660 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Höhe                                  | 9.5 cm                  |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                 |
| Nettogewicht                          | 0.45 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.55 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted   |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß  |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA  |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funkchnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz   |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß  |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß   |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                      |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß  |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe  |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                  |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz  |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma  |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 9.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 89     |