



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005974
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17.5 W
Lúmen	1660 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.45 kg
Peso bruto	0.55 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791825	
--------	---

Acessórios

1004054	Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Controlador LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel
1006143	
1006144	
1006145	
1006146	

Profundidade de montagem	9.5 cm
Diâmetro de montagem	12 cm
Página BIG WHITE	53