



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006006
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	25,4 W
Lúmen	2300 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11,5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0,6 kg
Peso bruto	0,75 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

1004062	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Controlador LED , 30 W 700 mA
1004070	Controlador LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , Difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , Difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Difusor Fosco
1004797	NUMINOS® L , Difusor Favo de mel
1006147	
1006148	
1006149	
1006150	

Profundidade de montagem	11.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm
Página BIG WHITE	55