



NUMINOS GIMBLE L

Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006009
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.4 W
Lumen	2300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Bruttogewicht	0.75 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791822	
--------	---

Zubehör

1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz
1004070	LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1004065	LED Treiber , 30W 700mA

Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm
BIG WHITE Seite	89