



## NUMINOS® GIMBLE L

oprawa sufitowa wpuszczana biała/chromowana 3000 K 55°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006010
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	25.4 W
Strumień świetlny	2200 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	11.5 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.6 kg
Waga brutto	0.75 kg
Forma do wycinania	Okrągły

## Źródła światła

791822	
--------	---

### Akcesoria

1006148	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała
1006149	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna
1004062	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny
1004796	NUMINOS® L , dyfuzor mrożony
1006460	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , dyfuzor elipsa
1006150	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006147	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna
1004070	Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołego
1004065	Sterownik LED , 30 W 700 mA

Głębokość montażowa	11.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm
Strona BIG WHITE	89