



NUMINOS® GIMBLE L

oprawa sufitowa wpuszczana czarna/chromowana
4000 K 20°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1006013 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 25.4 W |
| Strumień świetlny | 2350 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 11.5 cm |
| średnica | 16 cm |
| Waga netto | 0.6 kg |
| Waga brutto | 0.75 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała |
| 1006149 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna |
| 1004062 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004796 | NUMINOS® L , dyfuzor mrożony |
| 1006460 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , dyfuzor elipsa |
| 1006150 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006147 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna |
| 1004070 | Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI |
| 1004797 | NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołego |
| 1004065 | Sterownik LED , 30 W 700 mA |

| | |
|---------------------|---------|
| Głębokość montażowa | 11.5 cm |
| Średnica montażowa | 14.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 89 |