



## NUMINOS GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 2700K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006030                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1000/1050 mA            |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 37.4 W                  |
| Lumen                                 | 3500 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Höhe                                  | 13.5 cm                 |
| Durchmesser                           | 19 cm                   |
| Nettogewicht                          | 0.85 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 1 kg                    |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß  |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted   |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse   |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz  |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA   |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 89      |