



NUMINOS GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte schwarz 2700K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1006032 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1000/1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 13.5 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.85 kg |
| Bruttogewicht | 1 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 89 |