




NUMINOS® GIMBLE XL

luminaria empotrada de techo blanco / negro 2700 K 20°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Las diferentes «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1006038
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000/1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Flujo luminoso	3300 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	0.85 kg
Peso bruto	1 kg
Forma de la estructura	ronda

Fuente de luz

791857	
--------	---

Accesorios

1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , difusor Elipse
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , difusor Wabe
1006151	Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm negro
1006152	Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm blanco
1006153	Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm negro
1006154	Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm blanco

Profundidad del montaje	13.5 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm
Página BIG WHITE	57