




## NUMINOS® GIMBLE XL

**luminaria empotrada de techo blanco 2700 K 55°**

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® GIMBLE XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1006045                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000/1050 mA           |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 37.4 W                 |
| Flujo luminoso                           | 3500 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 1                      |
| Altura                                   | 13.5 cm                |
| Diámetro                                 | 19 cm                  |
| Peso neto                                | 0.85 kg                |
| Peso bruto                               | 1 kg                   |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED ,<br>40 W multi mA                         |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED ,<br>28-40 W 1000 mA PHA-<br>SE            |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED ,<br>4,2-50 W 1050 mA DALI                 |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor<br>Elipse                                  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor<br>Prisma                                  |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor<br>Frosted                                 |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difusor<br>Wabe                                    |
| 1006151 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , redondo 240/180<br>mm negro   |
| 1006152 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , redondo 240/180<br>mm blanco  |
| 1006153 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , cuadrado<br>240/180 mm negro  |
| 1006154 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , cuadrado<br>240/180 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profundidad del montaje | 13.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 17.5 cm |
| Página BIG WHITE        | 57      |