



## NUMINOS® GIMBLE XL

oprawa sufitowa wpuszczana biała/chromowana 2700 K 55°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006046
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1000/1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	37.4 W
Strumień świetlny	3400 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	13.5 cm
średnica	19 cm
Waga netto	0.85 kg
Waga brutto	1 kg
Forma do wycinania	Okrągły

## Źródła światła

791857	
--------	---

### Akcesoria

1006152	Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm biała
1006151	Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm czarna
1004800	NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony
1004071	Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006154	Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm biała
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1004798	NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa
1006153	Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm czarna
1004059	Sterownik LED , 40 W multi mA
1006461	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004066	Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy
1004801	NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004799	NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny

Głębokość montażowa	13.5 cm
Średnica montażowa	17.5 cm
Strona BIG WHITE	89