



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006057
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	1000/1050 mA
Classe de proteção	III
Potência	37.4 W
Lúmen	3550 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.85 kg
Peso bruto	1 kg
Forma de recorte	redonda

Fonte de luz

791823	
--------	---

Acessórios

1004059	Controlador LED , 40 W multi mA
1004066	Controlador LED , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004071	Controlador LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® III , Difusor Elipse
1004799	NUMINOS® II , Difusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , Difusor Fosco
1004801	NUMINOS® XL , Difusor Favo de mel
1006151	
1006152	
1006153	
1006154	

Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm
Página BIG WHITE	57