



## NUMINOS GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000K 20°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006066                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1000/1050 mA            |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 37.4 W                  |
| Lumen                                 | 3800 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Höhe                                  | 13.5 cm                 |
| Durchmesser                           | 19 cm                   |
| Nettogewicht                          | 0.85 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 1 kg                    |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180mm<br>weiß  |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180mm<br>schwarz   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted   |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W<br>1050mA DALI  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color  |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180mm<br>weiß   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color  |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellipse   |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180mm<br>schwarz  |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi<br>mA   |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 1050mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W<br>1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Wabe  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 89      |