



NUMINOS® GIMBLE XL

oprawa sufitowa wpuszczana biała 4000 K 20°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Prosty montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1006075 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 1000/1050 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 37.4 W |
| Strumień świetlny | 3800 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 13.5 cm |
| średnica | 19 cm |
| Waga netto | 0.85 kg |
| Waga brutto | 1 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm biała |
| 1006151 | Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm czarna |
| 1004800 | NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony |
| 1004071 | Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006154 | Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm biała |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1004798 | NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa |
| 1006153 | Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm czarna |
| 1004059 | Sterownik LED , 40 W multi mA |
| 1006461 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004066 | Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy |
| 1004801 | NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004799 | NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny |

| | |
|---------------------|---------|
| Głębokość montażowa | 13.5 cm |
| Średnica montażowa | 17.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 89 |