




## NUMINOS® XL CL

**PHASE, Plafón de superficie, 2700 K, 28 W, Corte de fase final, 24°, negro mate**

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, PHASE Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbau-leuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 3550 lm y una impresionante eficacia de 126.79 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1006083                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP20                   |
| Montaje                                  | Superficie             |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Dimerizable                              | Sí                     |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final    |
| Cantidad de cableado transversal         | 54                     |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240AC50/60 Hz      |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700                    |
| Clase de protección                      | I                      |
| Potencia                                 | 27 W                   |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C                  |
| Número de luminarias en LS B16A          | 54                     |
| Número de luminarias en LS C16A          | 54                     |
| Nivel de corriente de entrada            | 10 A                   |
| Duración de la corriente de entrada      | 50 µs                  |
| Flujo luminoso                           | 3550 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                   |

## Fuente de luz

|                  |                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1411536          |  |  |
| Color            | negro mate                                                                        |  |
| IRC              | 90                                                                                |  |
| Vida útil        | 50000 h                                                                           |  |
| Risk Group       | 1                                                                                 |  |
| Longitud         | 25.8 cm                                                                           |  |
| Altura           | 20 cm                                                                             |  |
| Diámetro         | 12 cm                                                                             |  |
| Peso neto        | 1.676 kg                                                                          |  |
| Peso bruto       | 2.121 kg                                                                          |  |
| Página BIG WHITE | 342                                                                               |  |