




## NUMINOS® XL CL

**PHASE, Natynkowa lampa sufitowa, 2700 K, 28 Wat, Fazowe sterowane malejąco, 60°, matowy biały / czarny matowy**

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® CL, PHASE Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy Deckenaufbauleuchte Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 3150 lm i imponującej wydajności 112.50 lm/W. Ich temperatura barwowa 2700 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006088
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	54
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240AC50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700
Klasy ochrony	I
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	54
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	54
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	50 μs
Strumień świetlny	3150 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °

## Źródła światła

1411536	
---------	---

<b>Kolor</b>	matowy biały/matowy czarny
<b>CRI</b>	90
<b>Okres użytkowania</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Długość</b>	25.8 cm
<b>Wysokość</b>	20 cm
<b>średnica</b>	12 cm
<b>Waga netto</b>	1.676 kg
<b>Waga brutto</b>	2.121 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	343