




## NUMINOS® SPOT XL PHASE

Deckenaufbauleuchte schwarz 36W 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® SPOT XL PHASE Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3530 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006089                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Aufbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt         |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 900 mA                  |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 36 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                   |
| Höhe Einschaltstrom                   | 4.64 A                  |
| Dauer Einschaltstrom                  | 224 µs                  |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.02                    |
| Lumen                                 | 3530 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 24 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>LXXBXX Daten</b>    | L80B50  |
| <b>Lebensdauer</b>     | 50000 h |
| <b>Risikogruppe</b>    | 1       |
| <b>Länge</b>           | 25.8 cm |
| <b>Höhe</b>            | 20 cm   |
| <b>Durchmesser</b>     | 12 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>    | 1.7 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 2.15 kg |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 101     |