



NUMINOS® XL CL

PHASE, Candeeiro de teto de superfície, 4000 K, 28 Watt, Ângulos de fases, 36°, preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 3900 lm e uma eficiência impressionante de 139.29 lm/W. A sua temperatura de cor de 4000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006096
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	54
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700
Classe de proteção	I
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	54
Número de luminárias no LS C16A	54
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	3900 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °

Fonte de luz

1411588		
Cor	preto mate	
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Risk Group	1	
Comprimento	25.8 cm	
Altura	20 cm	
Diâmetro	12 cm	
Peso líquido	1.676 kg	
Peso bruto	2.121 kg	
Página BIG WHITE	343	