




ROCCI 200 EL redondo

luminária para encastrar no pavimento, aço inoxidável 316, 16 W 3000 K 120°

O foco embutido no solo ROCCI 200 com moldura de aço inoxidável quadrada ou redonda e cobertura de vidro transparente está equipado com um módulo LED. Com o grau de proteção IP67, este foco, disponível em duas formas de moldura, é adequado para uso no exterior. A ligação elétrica é feita diretamente à tensão de rede de 230V. Um pote de instalação está incluído para facilitar a montagem.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006104
IP Code	IP65/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	17 A
Duração da corrente de irrupção	35 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	1530 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	aço inoxidável
CRI	80
Vida útil	30000 h
Profundidade	14 cm
Diâmetro	20 cm

Fonte de luz

916352		
		Peso líquido 1.982 kg
		Peso bruto 2.362 kg
		Forma de recorte redonda
		Profundidade de montagem 13.6 cm
		Diâmetro de montagem 14 cm
		Página BIG WHITE 985