




DASAR FLAT 120 EL

lampa podłogowa do wbudowania ze stali nierdzewnej
7 W 3000 K

Pochozí vysokonapěťové zemní zápusťné svítidlo DASAR FLAT 120 EL přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 304. Prohlédněte si venkovní svítidla přímo při použití a přesvědčte se na vlastní oči o zdařilém světelném zážitku.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006106
Kod IP	IP65/IP67
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.5
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	112
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	200
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	490 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	stal nierdzewna
CRI	80
Okres użytkowania	30000 h
Risk Group	1
Głębokość	8 cm

Źródła światła

916531	
--------	---

średnica	12 cm
Waga netto	0.708 kg
Waga brutto	0.793 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	10.6 cm
Strona BIG WHITE	969