



NUMINOS ZOOM M

3 Phasen Spot schwarz 20W 2700K 15-60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1006108 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 680-1650 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 15 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| Risikogruppe | 1 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Länge | 19 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.989 kg |
| Bruttogewicht | 1.302 kg |
| BIG WHITE Seite | 115 |