


## KARPO GOOSE

luminaria de superficie de pared negro 5,8 W 3000 - K 40°

La serie de luminarias KARPO está disponible en color blanco y negro. Esta dispone de un foco con forma cilíndrica que se puede orientar de manera individual a través de un brazo flexible. El rango de giro y orientación del brazo flexible ofrecen innumerables posibilidades para la iluminación de acento o como luz de lectura en salas de estar y dormitorios, sino también en habitaciones de hotel, restaurantes y cafeterías. Los ledes premium integrados proporcionan una alta eficiencia energética. Además, la luminaria tiene un alto índice de reproducción cromática de 90 y se puede regular mediante un interruptor en el cabezal de la luminaria. La luminaria permite una conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1006162
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Interruptor dimerizable
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	12 V
Clase de protección	I
Potencia	5.8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.36 W
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	250 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	380 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916523	
--------	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	11.5 cm
Diámetro	3 cm
Peso neto	0.452 kg
Peso bruto	0.644 kg
Página BIG WHITE	224