



FLOODI S

wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet / doorschijnend 9,3W 3000K 100°

Krachtige FLOODI spot voor effectieve verlichting van oppervlakken en pleinen. De draaibare montagebeugel en de IP65-bescherming maken de spot geschikt voor buitenmontage aan muren, plafonds en vloeren. De spot wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten via de ingebouwde driver en de voedingskabel inclusief netstekker.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006191
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	9.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lengte	9.5 cm
Breedte	2.8 cm

Lichtbron

954790	
--------	---

Toebehoren

1006326	Sensor voor FLOODI
---------	--------------------

Hoogte	16 cm
Nettogewicht	0.217 kg
Brutogewicht	0.304 kg
BIG WHITE pagina	691