




FLOODI S

luminária saliente para parede e teto, antracite/trans-parente 9,3 W 3000 K 100°

Potente projetor FLOODI destinado à iluminação eficaz de superfícies e espaços. Devido ao suporte de montagem articulado, assim como ao índice de proteção IP65, o projetor destina-se à montagem exterior em paredes e coberturas. A ligação elétrica do projetor é estabelecida através de encaixe do cabo diretamente na estrutura da luminária.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006191
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	9.3 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	1040 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	40000 h
Comprimento	9.5 cm
Largura	2.8 cm
Altura	16 cm
Peso líquido	0.217 kg
Peso bruto	0.305 kg

Fonte de luz

954790	
--------	---

Acessórios

1006326	Sensor FLOODI , detetor de movimento preto
---------	--