




FLOODI M

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa antracytowa/transparentna 30 W 3000 K 100°

Mocny reflektor FLOODI do efektywnego oświetlenia wybranych powierzchni i miejsc. Dzięki przechylnemu wspornikowi montażowemu i stopniowi ochrony IP65 reflektor nadaje się do montażu na zewnątrz — pionowo na murze lub poziomo, na przykład na podbitce dachowej. Reflektor podłącza się do źródła zasilania poprzez dławik kablowy zamontowany bezpośrednio na obudowie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006192
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	30 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Strumień świetlny	2980 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Długość	16 cm
Szerokość	2.8 cm
Wysokość	22.3 cm
Waga netto	0.549 kg
Waga brutto	0.696 kg
Strona BIG WHITE	1029

Źródła światła

954804	
--------	---

Akcesoria

1006326	Czujnik dla FLOODI
---------	--------------------