




## FLOODI L

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa antracytowa/transparentna 48 W 3000 K 100°

Mocny reflektor FLOODI do efektywnego oświetlenia powierzchni i placów. Dzięki przechylnemu wspornikowi montażowemu i stopniowi ochrony IP65 reflektor nadaje się do montażu na zewnątrz na ścianach, sufitach i podłogach. Reflektor podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V za pośrednictwem wbudowanego sterownika i przewodu zasilającego z wtyczką sieciową.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006193
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	48 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	5150 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Długość	20 cm
Szerokość	2.8 cm

## Źródła światła

954791	
--------	---

## Akcesoria

1006326	Czujnik dla FLOODI
---------	--------------------

Wysokość	24.5 cm
Waga netto	0.804 kg
Waga brutto	1.001 kg
Strona BIG WHITE	589