



VANO WING SP DALI

**lampada da parete grigia 49W 3140lm 3000K CRI80
120° DALI**

Ideale per l'illuminazione professionale di superfici, insegne pubblicitarie e per la retroilluminazione di display: il faretto per esterno VANO WING SP DALI, realizzato in alluminio e vetro, pone un forte accento nell'ambito esterno. Ed è comandabile e dimmerabile tramite segnali di controllo digitali grazie a DALI. L'illuminazione delle superfici è resa possibile anche a distanze ridotte grazie all'ampio angolo di emissione di 120 gradi e al riflettore asimmetrico. La luce bianca calda (3000 K) colpisce per il flusso luminoso di 3140 lumen dall'elevata luminosità. Grazie alla classe di protezione IP 65, il faretto gode della protezione ottimale dalla penetrazione dell'umidità. E con il ballast integrato, il collegamento alla rete risulta facile e veloce.

DATI TECNICI

Articolo	1006270
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI 2
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1050 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	49 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.22 W
Livello di corrente di spunto	24 A
Durata della corrente di spunto	220 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

1319287	
---------	---

Angolo di emissione	120 °
Colore	grigio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Risk Group	0
Larghezza	119.5 cm
Altezza	6.5 cm
Profondità	20.5 cm
Peso netto	6 kg
Peso lordo	6.42 kg
BIG WHITE pagina	719