



## VANO WING SP DALI

oprawa ścienna, szara, 49 W 3140 lm 3000 K CRI80  
120° DALI

Doskonale nadaje się do oświetlenia powierzchni, ekspozycji i oznakowań reklamowych: wykonany z aluminium i szkła reflektor VANO WING SP DALI świetnie prezentuje się na zewnątrz. System DALI umożliwia sterowanie i ściemnianie za pomocą cyfrowych sygnałów sterujących. Dzięki szerokiemu kątowni świecenia 120 stopni i asymetrycznemu odbłyśnikowi możliwe jest płaskie oświetlenie nawet z niewielkich odległości. Ciepłe białe światło (3000 - K) ma strumień świetlny 3140 lumenów i wysoką jasność. Dzięki stopniowi ochrony IP 65 reflektor jest optymalnie chroniony przed wnikaniem wilgoci. A za sprawą zintegrowanego statecznika można go szybko i łatwo podłączyć do sieci.

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006270
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	uchylne
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1050 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	49 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.22 W
Poziom prądu rozruchowego	24 A
Czas trwania prądu rozruchowego	220 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	3140 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin

## Źródła światła

1319287	
---------	---

<b>Kąt połowiczny rozpraszania</b>	120 °
<b>Kolor</b>	szary
<b>CRI</b>	80
<b>Dane LXXBXX</b>	L70B50
<b>Okres użytkowania</b>	50000 h
<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	Symetryczne
<b>Emisja światła</b>	Bezpośrednie
<b>Risk Group</b>	0
<b>Szerokość</b>	119.5 cm
<b>Wysokość</b>	6.5 cm
<b>Głębokość</b>	20.5 cm
<b>Waga netto</b>	6 kg
<b>Waga brutto</b>	6.42 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	719