



## ESKINA FRAME CL simple

Plafonnier anthracite 15 W 1100/1200 lm 3000/4000 K CRI 80 95 °

Avec sa forme classique, l'ESKINA FRAME CL simple en aluminium et verre est un objet élégant dans n'importe quel espace extérieur. La température de couleur de la lumière puissante 1100/1200 du plafonnier est réglable (3000/4000K). L'angle de rayonnement de 95 degrés crée une lumière largement diffusée. Grâce à sa classe de protection IP 65, le luminaire est bien protégé contre la saleté et même les jets d'eau. De plus, l'installation de la lampe design primée est aussi simple que rapide.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf.                           | 1006316           |
| Orientable ou inclinable       | inclinable        |
| Code IP                        | IP 65             |
| Classe de résistance aux chocs | IK 06             |
| Résistance aux chocs           | 1 Joule           |
| Montage                        | En saillie        |
| Détails de montage             | Plafond           |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire   | 350 mA            |
| Classe de protection           | I                 |
| Puissance en watts             | 15 W              |
| Température ambiante minimale  | -20 °C            |
| Température ambiante maximale  | 35 °C             |
| Hauteur du courant d'appel     | 30 A              |
| Durée du courant d'appel       | 40 µs             |
| Effet stroboscopique (SVM)     | 0.07              |
| Lumen                          | 1100/1200 lm      |
| Température de couleur         | 3000/4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement           | 95 °              |
| Coloris                        | anthracite        |
| IRC                            | 80                |
| Données LXXBXX                 | L70B50            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916483 |  |
|--------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Durée de vie</b>      | 30000 h  |
| <b>Risk Group</b>        | 1        |
| <b>Longueur</b>          | 12 cm    |
| <b>Largeur</b>           | 13.3 cm  |
| <b>Hauteur</b>           | 13.3 cm  |
| <b>Poids net</b>         | 1.56 kg  |
| <b>Poids brut</b>        | 1.669 kg |
| <b>Page du BIG WHITE</b> | 791      |