



MANA BASE WL PHASE

**Wandaufbauleuchte anthrazit rund 15W 800/820lm
2700/3000K CRI90 Dimmbar**

Die Wandleuchte MANA BASE WL PHASE ist dimmbar und mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet, deren Lichtfarbtemperatur sich vor der Installation einstellen lässt (2700/3000K). Dank Schutzart IP 65 ist die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte Outdoor-Leuchte bei jedem Wetter geschützt. Mit einem CRI über 90 erscheinen Farben naturgetreu. Der direkte Anschluss an eine Spannung von 220 Volt ist dann auch schnell und einfach erledigt. Bitte beachten Sie, dass die MANA BASE WL PHASE noch mit dem passenden MANA Schirm kombiniert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006319
IP Code	IP 65
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	68
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	14 A
Dauer Einschaltstrom	8.5 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.1
Lumen	800/820 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h

Lichtquelle

916354	
--------	---

Zubehör

1004661	MANA SHADE ROUND , Schirm rund 40 grau
1004660	MANA SHADE ROUND , Schirm rund 40 beige
1004662	MANA 60 , Schirm rund 60 beige
1006318	MANA RUSTY , Leuchterschirm rund rost
1004663	MANA 60 , Schirm rund 60 grau
1006317	MANA RUSTY , Leuchterschirm eckig rost

Risikogruppe	1
Höhe	9 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.535 kg
BIG WHITE Seite	349