



ENOLA OCULUS WL

single, Luminária saliente para a parede, antracite, 11 W 1000/1100 lm 3000/4000 K IRC90 100°

A cilíndrica ENOLA OCULUS WL usa uma tecnologia de lente especial que CRI a um efeito de luz com contornos nítidos. A luminária de parede fabricada em alumínio e vidro de alta qualidade está bem protegida em todas as intempéries graças ao seu índice de proteção IP 65. A temperatura de cor da luminária, que está equipada com 1000/1100 lumens, pode ser selecionada através do interruptor CCT. Além disso, a ENOLA OCULUS WL convence com uma reprodução cromática natural (CRI >90). Graças à placa de montagem, a instalação rápida e fácil é apenas uma questão de forma.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006328
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	1000 / 1100 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	anthrazit
CRI	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	15.5 cm
Profundidade	15.3 cm

Fonte de luz

916566	
--------	---

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para Luminária de parede saliente para exterior em antracite
---------	--

Diâmetro	10 cm
Peso líquido	1.398 kg
Peso bruto	1.687 kg
Página BIG WHITE	865