



ENOLA OCULUS WL

up/down, Luminária saliente para a parede, antracite, 20 W 1880/2120 lm 3000/4000 K IRC90 100°

A cilíndrica ENOLA OCULUS WL usa uma tecnologia de lente especial que CRI a um efeito de luz com contornos nítidos. A luminária de parede fabricada em alumínio e vidro de alta qualidade está bem protegida em todas as intempéries graças ao seu índice de proteção IP 65. A temperatura de cor da luminária, que está equipada com 1880/2120 lumens, pode ser selecionada através do interruptor CCT. Além disso, a ENOLA OCULUS WL convence com um CRI superior a 90 e leve, que é rapidamente instalado numa tensão de alimentação de 220 volts graças à placa de montagem fornecida.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006329
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Número de cabos	37
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	1880 / 2120 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	anthrazit
CRI	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Altura	18 cm

Fonte de luz

916566	
--------	---

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para Luminária de parede saliente para exterior em antracite
---------	--

Profundidade	15.3 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	1.617 kg
Peso bruto	1.902 kg
Página BIG WHITE	865