




WORKLIGHT PD

oprawa wisząca srebrna 57 W 5000 lm 4000 K CRI 80 80° DALI



Srebrna lampa WORKLIGHT PD spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego oświetlenia miejsca pracy. Ta aluminiowa lampa wisząca z wbudowanym źródłem światła LED o strumieniu świetlnym 5000 lumenów, $UGR \leq 19$ i temperaturze barwowej 4000 kelwinów wytwarza neutralne białe światło, które świetnie wspomaga wydajność pracy. Lampa jest już wyposażona w zwisy i rozetę sufitową, dzięki czemu jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Dzięki żywotności diody LED wynoszącej 50 000 godzin model ten jest również wyjątkowo trwały.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006345
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	1550 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	57 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	5.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	148 μ s
Temperatura w szkle (emisja światła)	40 °C
Strumień świetlny	5000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	grau
CRI	80
UGR \leq	19

Źródła światła

916322	
916564	

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	120 cm
Szerokość	26 cm
Wysokość	3 cm
Długość zwisu	250 cm
Waga netto	5.656 kg
Waga brutto	7.757 kg
Strona BIG WHITE	290