



## ONE BOW FL

Luminária de pé, branca, 20 W 1200/1200 lm  
2700/3000 K IRC90 140°

Ideal para a indústria hoteleira, gastronomia e lojas mais pequenas: a ONE BOW FL ultrapassa habi lmente a lacuna entre um design de sucesso completo e uma luz de alta qualidade. A cabeça da lâmpada circular emite a sua luz brilhante de 1200/1200 lúmens e regulável, com temperatura de cor ajustável (2700/3000 K), para baixo e para cima. Com um CRI superior a 90, as cores são apresentadas naturalmente, enquanto o ângulo de abertura de 140 graus ilumina o ambiente de maneira uniforme. E com 50.000 horas, a vida útil do LED também é extremamente generosa.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006351                      |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                            |
| Giratório ou Articulável           | barra rotativa e inclinável  |
| Regulável                          | Sim                          |
| Tecnologia de regulação            | Interruptor de luz regulável |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Corrente / Tensão secundária       | 24 V                         |
| Classe de proteção                 | II                           |
| Potência                           | 22 W                         |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                       |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                        |
| Eficiência operacional (LOR)       | 0.4                          |
| Nível de corrente de irrupção      | 25 A                         |
| Duração da corrente de irrupção    | 300 µs                       |
| Lúmen                              | 600/600 lm                   |
| Temperatura de cor da luz          | 2700/3000 Kelvin             |
| Ângulo de feixe                    | 140 °                        |
| Cor                                | branco/branco                |
| CRI                                | 90                           |
| UGR ≤                              | 22                           |
| Vida útil                          | 50000 h                      |
| Risk Group                         | 1                            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1319288 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Largura          | 60 cm     |
| Altura           | 232 cm    |
| Profundidade     | 233 cm    |
| Peso líquido     | 21.985 kg |
| Peso bruto       | 27.662 kg |
| Página BIG WHITE | 483       |