




## M-POL S Polehead

głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90

Różne głowice lamp z rodziny lamp zewnętrznych SLV ze ściemnianiem DALI oferują szeroką gamę możliwości. Cylindryczna lampa M-POL S Polehead o współczynniku CRI powyżej 90, strumieniu świetlnym 470/510 lumenów i żywotności źródła światła LED wynoszącej 50 000 godzin spełnia najwyższe wymagania. Dobierz odpowiednią głowicę lampy do indywidualnych projektów oświetlenia zewnętrznego.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006383
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.522
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	17
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	34
Poziom prądu rozruchowego	4.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Kolor	matowy antracyt
Risk Group	1
Wysokość	15.9 cm
średnica	12.09 cm
Waga netto	1.03 kg
Waga brutto	1.33 kg
Strona BIG WHITE	616

## Akcesoria

1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
228726	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna