




## M-POL S Polehead

głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90

Uniwersalne, sprytnie skonstruowane i wydajne: głowice lamp i dyfuzory z pierwszej rodziny ściemniających lamp zewnętrznych SLV DALI są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań. Cylindryczna lampa M-POL M Polehead o współczynniku CRI powyżej 90, strumieniu świetlnym 285 / 310 lumenów i żywotności diod LED wynoszącej 50 000 godzin spełnia najwyższe wymagania projektów oświetleniowych. Dobierz odpowiednią głowicę lampy do indywidualnych projektów oświetlenia zewnętrznego.



### DANE TECHNICZNE

|  |                  |
|--|------------------|
| Nr artykułu                            | 1006387          |
| Kod IP                                 | IP65             |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 10            |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240/50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA           |
| Klasy ochrony                          | I                |
| Wydajność                              | 11 W             |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C           |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C            |
| Efektywność operacyjna (LOR)           | 0.317            |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 17               |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 34               |
| Poziom prądu rozruchowego              | 4.7 A            |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 30 μs            |
| Kolor                                  | matowy antracyt  |
| Risk Group                             | 1                |
| Wysokość                               | 15.9 cm          |
| średnica                               | 12.09 cm         |
| Waga netto                             | 1.09 kg          |
| Waga brutto                            | 1.389 kg         |
| Strona BIG WHITE                       | 617              |

## Akcesoria

|         |  |
|---------|--|
| 1006381 | M-POL 90 Pole , pa-<br>chołek, antracytowy, 83,4<br>cm |
| 228726  | SKRZYNKA PRZYŁĄC-<br>ZENIOWA Y , czarna,<br>IP68       |
| 228730  | SKRZYNKA PRZYŁĄC-<br>ZENIOWA , 3-polowa,<br>IP68       |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , pa-<br>chołek, antracytowy 23,4<br>cm  |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , pa-<br>chołek, antracytowy, 53,4<br>cm |
| 1006382 | Kotwa gruntowa M-POL ,<br>stal nierdzewna              |