




M-POL S Polehead

Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Universellement utilisables, intelligemment conçus et puissants : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor DALI à intensité variable sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 520/550 Lumens et une durée de vie des LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL S répond également aux exigences les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire adaptée pour réaliser des projets outdoor personnalisés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006393
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Détails de montage	Sol avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,251
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	520/550 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	90

Source Lumineuse

1370514	
---------	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîtier de connexion , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	Boîte de connexion , extérieur, 5 pôles, noir, IP68

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.21 kg
Poids brut	1.295 kg
Page du BIG WHITE	617