




M-POL S Polehead

głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI


Uniwersalne, sprytnie skonstruowane i wydajne: głowice lamp i dyfuzory z pierwszej rodziny ściemniających lamp zewnętrznych SLV DALI są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań. Cylindryczna lampa M-POL S Polehead o współczynniku CRI powyżej 90, strumieniu świetlnym 520/550 lumenów i żywotności źródła światła LED wynoszącej 50 000 godzin spełnia najwyższe wymagania. Do-bierz odpowiednią głowicę lampy do indywidualnych projektów oświetlenia zewnętrznego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006393
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.251
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	8
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	16
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	CCT_520_550 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	anthrazit
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

1370514	
Akcesoria	
1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
1006453	Złącza Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna
228725	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 5-stykowa, IP68

Risk Group	1
Wysokość	16.4 cm
średnica	12.09 cm
Waga netto	1.254 kg
Waga brutto	1.555 kg
Strona BIG WHITE	723