




M-POL M Polehead

Shader Cabeça da luminária, antracite, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

Universalmente aplicáveis, inteligentemente concebidos e potentes: as cabeças das luminárias e os difusores da primeira família SLV para o exterior regulável via DALI são feitos para uma vasta gama de aplicações. A M-POL M Polehead cilíndrica com um CRI superior a 90, 820/870 lumens e uma vida útil do LED de 50.000 horas cumpre os mais altos requisitos de design de iluminação. Use a cabeça da luminária desejada individualmente para os seus projetos de iluminação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006394
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.397
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	16
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Cor	antracite mate
Risk Group	1
Altura	26.4 cm
Diâmetro	12.26 cm
Peso líquido	1.553 kg
Peso bruto	1.882 kg

Acessórios

1006381	M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm
1006453	Caixa de ligação , 5 polos, IP68, preta, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL Âncora de pavimento , aço inoxidável
228725	CAIXA DE LIGAÇÃO , 5 polos, IP68