



Controlador de ponte LED

12 W, 250 mA, para NUMINOS®, incluindo interface rádio para módulo RF, DALIDALI

Controlador de ponte LED DALI regulável com 250 mA de corrente constante e uma potência de 12 Watts, incluindo interface de rádio para o módulo RF com Zigbee ou Casa-mbi. A ligação dos LEDs deve ser feita em série.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006458
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	150-350 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	15.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	77
Número de luminárias no LS C16A	77
Nível de corrente de irrupção	16 A
Duração da corrente de irrupção	26 µs
Cor	branco
Comprimento	14.18 cm
Largura	4.38 cm
Altura	3 cm
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.153 kg
Peso bruto	0.165 kg

Acessórios

1006454	Módulo RF Casambi para controlador de ponte LED , single color
1006199	Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única