



Controlador de ponte LED

42 W, 500 mA, para NUMINOS®, incluindo interface rádio para módulo RF, DALIDALI

Controlador de ponte LED DALI regulável com 500 mA de corrente constante e uma potência de 42 Watts, incluindo interface de rádio para o módulo RF com Zigbee ou Casa-mbi. A ligação dos LEDs deve ser feita em série.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006459
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500-1050 mA
Potência	48 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	23
Número de luminárias no LS C16A	23
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Cor	branco
Comprimento	12.3 cm
Largura	7.9 cm
Altura	3 cm
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.283 kg
Peso bruto	0.298 kg

Acessórios

1006454	Módulo RF Casambi para controlador de ponte LED , single color
1006199	Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única