



## Sterownik mostkowy LED

42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI

Ściemniany sterownik mostkowy LED DALI prądu stałego 700 mA i mocy 42 W, z interfejsem radiowym dla modułu RF z Zigbee lub Casambi. Diody LED muszą zostać połączone szeregowo.

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006460
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500-1050 mA
Klasy ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	20 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Kolor	biały
Długość	12.3 cm
Szerokość	7.9 cm
Wysokość	3 cm
Waga netto	0.195 kg
Waga brutto	0.209 kg
Strona BIG WHITE	94

## Akcesoria

1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy