



Rail en saillie 4 m

48V TRACK, blanc, DALI

Minimaliste, flexible et d'une efficacité redoutable : le système de rails basse tension 48V TRACK permet de créer des éclairages DALI avec des projecteurs et des rails conducteurs particulièrement petits. Idéal pour les pièces à vivre et les projets professionnels exigeant un éclairage sophistiqué et réalisable en trois dimensions dans l'environnement. Ainsi, le profil mince et profond du rail monté en applique dissimule l'adaptateur tandis que l'élégant système de rails s'intègre de manière flexible dans l'architecture intérieure avec différents spots. De plus, l'installation des rails est aussi simple que rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Réf. | 1006548 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale | 48V DC V |
| Classe de protection | III |
| Coloris | blanc |
| Longueur | 400 cm |
| Largeur | 2.62 cm |
| Hauteur | 2.26 cm |
| Poids net | 2.24 kg |
| Poids brut | 2.397 kg |
| Page du BIG WHITE | 457 |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1007873 | Alimentation in-track , 48V TRACK, 250 W, avec câblage continu DA- LI, blanc |
| 1006613 | Alimentation LED , 48 V 60 W blanc |
| 1007872 | Alimentation in-track , 48V TRACK, 250 W, avec câblage continu DA- LI, noir |
| 1006614 | Alimentation LED , 48 V 150 W noir |
| 1007870 | Alimentation in-track , 48V TRACK, 100 W, avec câblage continu DA- LI, noir |
| 1007871 | Alimentation in-track , 48V TRACK, 100 W, avec câblage continu DA- LI, blanc |