




IN-LINE 44 48V TRACK

opale, DALI, spot, blanc / blanc, 14 W, 1140 lm, 2700 K, IRC90, 95°

Des luminaires linéaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 95° dans différentes intensités lumineuses et un rendu des couleurs fidèle (CRI >90). Grâce à l'adaptateur pour rails, ces luminaires linéaires compatibles avec le système DALI IN-LINE assurent en outre un montage aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006622
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Lumen	1140 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	blanc/blanc
UGR ≤	28
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	43.5 cm
Largeur	2.2 cm

Source Lumineuse

2115949	
---------	---

Hauteur	2.5 cm
Poids net	0.296 kg
Poids brut	0.351 kg
Page du BIG WHITE	525