




IN-LINE 24 48 V TRACK

Move DALI, Darklight Reflector, spot, biała / biała, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI90, 35°

Proste, liniowe oprawy o szczególnie eleganckim wyglądzie: reflektory IN-LINE można ukryć w systemie szynowym 48 V TRACK, dzięki czemu na światło dzienne wychodzi tylko to, co najlepsze: wysokiej jakości oświetlenie o kącie świecenia 35° z różnymi wartościami lumenów, temperatura barwowa światła regulowana za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K/4000 K) i naturalne odwzorowanie koloru (CRI>90). DARKLIGHT REFLECTOR tworzy atmosferę, która jest szczególnie korzystna dla restauracji, barów i hoteli. Ponadto kompatybilne z DALI i obrotowe oświetlenie liniowe IN-LINE można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006642
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	7.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc w trybie gotowości	0.5 W
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	610 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	35 °
Kolor	biały
CRI	90

Źródła światła

	
--	---

UGR ≤	16
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	24 cm
Szerokość	2.2 cm
Wysokość	5.8 cm
Waga netto	0.303 kg
Waga brutto	0.324 kg
Strona BIG WHITE	477