




NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, spot, noir / blanc, 8,7 W, 670 lm, 2700 K, IRC90, 20°

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les spots compacts NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, ce spot peut être installé aussi rapidement que facilement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006652
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	670 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

798300	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	8 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.178 kg
Poids brut	0.19 kg
Page du BIG WHITE	469