



## NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, Spot, branco/cromado, 8,7 W, 650 lm, 2700 K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta qualidade em toda a calha eletrificada: os Spots NUMINOS® compactos brilham de forma elegante e eficiente no sistema de calhas eletrificadas de 48 V. Com a sua linguagem de design clara e cilíndrica, também encaixam no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) e o ângulo de meio feixe (20°/40°/55°) dos Spots compatíveis com DALI podem ser selecionados conforme exigido pelo projeto. A caixa fabricada em alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática natural. E o projetor articulado e rotativo pode ser instalado rápida e facilmente usando um adaptador de calha.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1006665                               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                                     |
| Giratório ou Articulável           | rotary bar and tiltable               |
| IP Code                            | IP 20                                 |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                             |
| Pormenores da montagem             | Calha, Calha de teto, Calha de parede |
| Regulável                          | Sim                                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2                                |
| Tensão nominal primária            | 48V                                   |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                                |
| Classe de proteção                 | III                                   |
| Potência                           | 8.7 W                                 |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                                |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                                 |
| Potência de espera nominal da rede | 0.5 W                                 |
| Lúmen                              | 650 lm                                |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                           |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                                  |
| Cor                                | branco                                |
| CRI                                | 90                                    |
| UGR ≤                              | 22                                    |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|              |          |
|--------------|----------|
| Dados LXXBXX | L80B50   |
| Vida útil    | 50000 h  |
| Risk Group   | 1        |
| Altura       | 8 cm     |
| Diâmetro     | 5 cm     |
| Peso líquido | 0.178 kg |
| Peso bruto   | 0.19 kg  |