




NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, spot, czarna / chromowana, 8,7 W, 720 lm, 3000 K, CRI90, 55°

Minimalizm wysokiej jakości na całej długości: kompaktowe spoty NUMINOS® na systemie szynowym 48 V zapewniają jednocześnie eleganckie i efektywne oświetlenie. Dzięki przejrzystemu, cylindrycznemu wzornictwu pasują również do najbardziej wymagających projektów. Natężenie światła, barwę światła (2700 K/3000 K/ 4000 K) i półkąty rozsyłu (20°/40°/55°) spotów kompatybilnych z DALI można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Aluminiowa obudowa jest dostępna w kolorze czarnym, białym i chromowanym. Współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. Obrotowy reflektor można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006677
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa, Szyna ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	720 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	25

Źródła światła

798303	
--------	---

Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	2
Wysokość	8 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.178 kg
Waga brutto	0.19 kg
Strona BIG WHITE	469