




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, svart/svart, 8,7 W, 700 lm, 4000 K, CRI90, 40°

Wysokiej jakości minimalizm na całej linii: Kompaktowe reflektory NUMINOS® świecą elegancko i efektywnie na szynowym systemie szynowym 48V. Dzięki swojej klarownej, cylindrycznej formie doskonale wpasowują się nawet w najbardziej wymagające otoczenie designerskie. Jasność światła, temperatura barwowa (2700K/3000K/4000K) i kąt półrozszerzenia (20°/40°/55°) zgodne z DALI można dostosować do wymagań projektu. Obudowa wykonana z aluminium dostępna jest w kolorach czarnym, białym i chromowanym. Wartość CRI powyżej 90 zapewnia naturalną reprodukcję kolorów. A za pomocą adaptera szynowego, obrotowego i kątownego reflektora można zainstalować szybko i łatwo.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006690
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna, Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	48V
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny matowy
CRI	90
UGR ≤	22

## Źródła światła

798305	
--------	---

### Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	2
Wysokość	8 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.18 kg
Waga brutto	0.29 kg